

Приложение:

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: Штатив Falcon Eyes Silver line 517 3D-2

Модель: Silver line 517 3D-2

Название, адрес торгующей организации

Дата продажи « \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Изготовитель: Венжоу Чангчэнг Фото-Фасилити Ко., Лтд.,  
№5 Юченг Род, Югуанг Гарден, Венжоу Хи-теч Зоне, 325000, Венжоу, Китай  
тел. +86-0577-88609865

Импортер на территории Евразийского экономического союза:  
ООО «Наблюдательные приборы», 197198, г. Санкт-Петербург,  
ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н, тел. +7 (812) 498-48-88

Предприятие-изготовитель сертифицировано  
в международной системе менеджмента качества ISO 9001

www.falcon-eyes.ru  
www.youtube.com/c/FalconEyesRus  
www.vk.com/fe\_photo



Штатив

Silver line 517 3D-2

www.falcon-eyes.ru



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### РАБОТА СО ШТАТИВОМ

Для подготовки к съемке:

Установите трипод на надежном основании. Ноги трипода могут быть зафиксированы в одном из трех положений, используйте это, когда нужно обеспечить более устойчивое положение или меньшую высоту штатива. Освободите клипсовые зажимы и установите нужную для съемки высоту штатива. Зафиксируйте зажимы. Затяните фиксаторы головки, установите ее на трипод, отрегулируйте горизонтальное положение по пузырьковому уровню.

Оттянув фиксатор площадки, снимите и закрепите быстросъемную площадку на камере. Установите и зафиксируйте камеру с закрепленной на ней быстросъемной площадкой на головку штатива, не забудьте надежно затянуть фиксатор площадки.

### ХРАНЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Храните штатив в сложенном виде упакованным в чехол в сухом, чистом помещении с относительной влажностью не более 80%. Повышенная влажность может привести к коррозии металлических частей устройства. Перед хранением или эксплуатацией после хранения необходимо очистить штатив. Не подвергайте штатив воздействию химикатов, таких как бензин или растворители. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Для очистки используйте мягкую сухую салфетку.

Перед использованием проверяйте надежность фиксации зажимов штатива. При необходимости отрегулируйте усилие клипсовых зажимов секций шестигранным ключом. Устройство не требует дополнительного технического обслуживания, единственное требование это держать его в чистоте.

Запрещается переноска штатива с установленным на головку оборудованием.

Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым

видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания и воздействия влаги.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя бесплатный ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый, но не превышающий каталожную стоимость товара, в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный ремонт осуществляется по предъявлению гарантийного талона (в приложении) со штампом торгующей организации, ее адресом, отметкой о продаже изделия и подписью продавца. При отсутствии штампа магазина или даты продажи претензии к работе изделия не принимаются и бесплатный ремонт не производится. Гарантия не распространяется на повреждения и/или дефекты, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил обслуживания товара.

### Гарантия также утрачивает свою силу в следующих случаях:

- несанкционированные попытки ремонта или внесения в конструкцию изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем,
- наличие механических повреждений (вмятин, царапин и т.д.), возникших при эксплуатации или транспортировке,
- наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ (воды, грязи, насекомых и т.д.),
- наличие повреждений, полученных в результате воздействий высокой температуры, огня, влаги, насекомых, животных,
- наличие повреждений, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки **Falcon Eyes**. Перед использованием внимательно прочтите это руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к его поломке, за которую производитель ответственности не несет.

*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство. В таком случае Вы можете ознакомиться с актуальной информацией по этому товару на сайте [falcon-eyes.ru](http://falcon-eyes.ru)*

*Фотографии товаров в инструкции могут незначительно отличаться от их фактического вида из-за внесенных производителем модификаций*

*Устройство не содержит частей, требующих самостоятельного обслуживания, поэтому, пожалуйста, не разбирайте его. Самостоятельный ремонт приведет к потере гарантии*

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Легкий надежный штатив **Falcon Eyes Silver line 517 3D-2** со съемной 3D головкой, предназначен для фотосъемки камерами весом до 4 кг как в условиях студии, так и на выезде. Алюминиевый трипод с регулируемой по высоте центральной колонной позволяет в любом месте быстро установить камеру и начать съемку. Снабженная рукояткой 3D головка штатива быстро фиксирует камеру в любом положении и позволяет выполнять съемку горизонтальных и вертикальных панорам и вертикальных кадров.

## ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШТАТИВА

- Перед началом работы со штативом убедитесь в его исправности. Проверьте надежность фиксации зажимов треноги и головки.
- Работая со штативом, не прикладывайте излишних усилий к фиксаторам треноги и рычагам головки. Не пытайтесь установить на штатив камеры с весом более, чем указанный в разделе «Технические характеристики».
- Перед установкой камеры на головку проверьте надежность фиксации быстросъемной площадки.
- При хранении и использовании устройства должна быть исключена возможность доступа к нему детей.
- Не оставляйте рядом с нагревательными приборами, в автомобиле на солнце в течение длительного времени.
- Не используйте штатив вне диапазона температуры воздуха  $-10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$ .
- Для придания штативу большей устойчивости, особенно в ветреную погоду, поместите дополнительный груз на нижние секции треноги.
- Не переносите штатив с установленным на нем оборудованием.
- Перевозите штатив в сложенном виде и в специальном чехле.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Трипод с центральной колонной
- 3D головка
- Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

## УСТРОЙСТВО ШТАТИВА

### 3D-ГОЛОВКА (Рис.1)



(Рис.1)

## УСТРОЙСТВО ШТАТИВА

### ТРИПОДА (Рис.2)



(Рис.2)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3D-ГОЛОВКИ

Тип головки	3D головка, съемная
Максимальная нагрузка	4 кг
Горизонтальное панорамирование	360°
Быстросъемная площадка для камеры	есть
Крепление для камеры (винт)	1/4"
Высота головки	85мм
Материал головки	алюминиевый сплав
Индикатор горизонтального положения	пузырьковый уровень
Климатические условия (температура воздуха)	$-10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$
Вес	470 г

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРИПОДА

Количество секций	3
Максимальная нагрузка	6 кг
Диаметр секций	25/22/19мм
Материал секций	алюминиевый сплав
Тип зажимов-фиксаторов	клипсовые
Материал зажимов	ABS пластик, сталь
Максимальная высота	1270мм
Максимальная высота (с центральной колонной)	1640мм
Минимальная высота	465мм
Вес	2140 г
Диапазон рабочих температур	$-10^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$